

BUMPER SPRAY

Jednosložková finální barva na nárazníky a úpravy plastu 2002.

Popis výrobku

Alkyd-akrylová pryskyřice- barva, nabízí excelentní přilnavost k většine plastických podkladů používaných na výrobu plastických nárazníků. (polypropylen, polykarbonat, ABS, Pohan, xenoy, tuhý polyuretan, skelné vlákno vyztužené polyesterem, kromě polyethylenu a směsí obsahující tuto látku. BUMPER SPRAY vlastnosti - rychleschnoucí, vysoké přilnutí, excelentní odolnost vůči umývání a stárnutí. Může být použit jako finální výrobek, nebo jako základ na přetření.

Doporučené použití

Vhodné po práci v karosárně k obnovení plastických nárazníků a dodá jim originální vzhled; pro podporu přilnutí aplikujte polyesterový plnič FIBRATO kód 3105.

Technická data

Barva:	černá – tmavě šedá
Pojivo:	alkyd a akrylátová pryskyřice
Vzhled suchého filmu:	polomat 15 - 20 lesk
Praktická vydatnost :	0.5 ÷ 0.8 m ² na 1 sprej. dle nanášené tloušťky.
Doba skladování :	24 měsíců v originálním balení.
Výrobek je vyhovující se směrnici 2004/42/CE-IIB(d) maximální VOC limit hodnota: 840 g/l	
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý, bez asfaltu,olejových skvrn a usazenin. Očistěte silikonem nebo leštícím voskem použitím namočeným kapesníkem nebo s DILUENTE ANTISILICONE kód 1618.
Příprava výrobku:	Před použitím dobře protřepejte po dobu cca 2 min.
Způsob aplikace:	Nanášejte ve vzdálenosti 25 ÷ 30 cm od podkladu.
Doporučená tloušťka:	50-100 μm suchý film silná tloušťka není potřeba.
Zasychání při 20C:	
Proti dotyku :	30 minut při tloušťce 80 - 100 μm
Vytvrzený:	8 hodin
Přetiratelný :	po 4 - 6 hodinách