



Industry for paint expert

FILLER SPRAY

Jednosložkový plnicí základ 2004

Popis výrobku

Jednosložkový základ, tradiční, typ, poskytující plnou izolaci od polyesterových tmelů a starých nátěrů, je to excelentní báze pro finální nátěr.

Jeho vlastnosti jsou vysoká krycí síla, rychle tvrdnoucí a lehce brousitelný.

Doporučené použití

Je to ten nejvhodnější izolační základ pro práci v karosárně a tam, kde se nepoužívá sušící zařízení.

Technická data

Barva : šedá
Pojivo : upravená nitro-celulóza
Praktická vydatnost : 0.2 - 0.4 m² na 1 sprej, dle nanášené tloušťky.
Doba skladování : 24 měsíců v originálním balení.
Výrobek je vyhovující se směrnicemi 2004/42/CE-IIB(d) maximální VOC limit hodnota: 840 g/l

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý a lehce obroušený
Příprava výrobku: Před použitím dobře protřepejte po dobu cca 3 min.
Způsob aplikace: Nastříkejte ve vzdálenosti 20 - 25 cm od podkladu.
Aplikujte 2 nebo 3 vrstvy v rozmezí 3 - 5 min..
Zasychání při 20C
Proti prachu : 10 min. při tloušťce 60 -70 μm
Vytvrzený : 40 min.
Brousitelný : po 2 hodinách při 20°C.
Přetiratelný : po 3- 4 hodinách

Poznámka: Zahradte základ smirkovým papírem před aplikací vrchního nátěru.

Informace v těchto technických listech jsou poskytnuty na základě našich nejlepších zkušeností a technických znalostí; nezprošťuje uživatele z provádění testů a preventivních prohlídek, aby mohl ověřit vhodnost použití. Pro bližší technické informace o specifických systémech a speciálních aplikacích, prosím kontaktujte náš technický servis.



S-Universal s.r.o. Palackého tř. 16, 612 00 Brno,
tel.: 549 211 394, 777 946 412
prodejna: Heršpická 6, Brno
výhradní dovozce barev IMPA pro ČR
email: obchod@barvylakynatery.cz
<http://www.barvylakynatery.cz>