

## IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA

### Rychlý tmel – pasta (0401)

#### Popis a použití

Pastový tmel k přímému použití, snadno aplikovatelný, rychleschnoucí, výborně brousitelný. Vhodný k vyrovnávání a zahlazování prasklin v interiérech, ve dřevě, zdivu a sádkkartonu.

#### Technické parametry

Barva :	: viz složka
Druh pojiva	: vinylová disperze
Specifická hmotnost	: 1.65 kg/l ( ± 0.02)
Indikativní spotřeba	: 1 m <sup>2</sup> /kg při nánosu 500 ÷ 600 µm.
Stabilita při skladování	: 24 měsíců v neporušeném obalu.
Poznámka:	Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C.

#### Způsoby aplikace

Příprava podkladu	: Podklad musí být zdravý, bez plísní a beze stop vlhkosti.
Způsob aplikace	: stěrkou
Brousitelnost	: po 1 ÷ 2 hodinách
Možnost lakovat	: laky na vodní bázi nebo na bázi ředidel.
Čištění pomůcek	: vodou

#### POZNÁMKY:

V případě tmelení hlubších prasklin aplikujte IMPASTUK ve vrstvách ne větších než 7 ÷ 8 mm a mezi jednotlivými vrstvami vždy alespoň 1 hodinu čekejte.

Nepoužívejte při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a okolní teplota se musí pohybovat v intervalu + 5 až 35°C.

**CHRAŇTE PŘED MRAZEM.** Výrobek skladujte při teplotě od + 5 do 35°C.

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.