



Industry for paint expert

TREND SPRAY

Transparentní odolný základ na plast (2000)

Popis výrobku

Transparentní základ vhodný pro všechny typy plastu používaném v lakovně. Nepotřebuje brousit, může být ihned nátěr do mokra a konečné vrstvy, zaručuje dobrou přilnavost i k obtížným podkladům..

Doporučené použití

Karosárna a průmysl.

Technická data

Barva: transparentní
Pojivo: jednosložkové
Praktická vydatnost : 1.8 - 2.1 m². *na 1 sprej.*
Doba skladování : 24 měsíců v originálním balení.
Vydatnost je vypočítána na doporučenou tloušťku použití, na rovný a pravidelný povrch.
Výrobek je vyhovující se směrnicemi 2004/42/CE-IIB(d) maximální VOC limit hodnota: 840 g/l

Poznámka k použití

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý, bez dehtu, olej, skvrn a usazenin. Umyjte vodou a plastické díly namydlete, poté odmašťete s DILUENTE ANTISILICONE kód 1618.
Příprava výrobku: Před použitím dobře protřepejte po dobu 2 minut.
Způsob aplikace: Nastříkejte 25 - 30 cm od podkladu.
Doporučená tloušťka: 5 - 10 μ m *suchý film*
Zasychání při 20C: Proti prachu : 2 min.
Vytvrzený: 10 - 15 min.
Přetiratelný : po 10 - 15 minutách .
Základy světlých barev nebo bezbarvý na bázi laku musí být přidán výrobek FLEXING kód 1537, na základě procent doporučených v technických listech daného výrobku.

Typy plastu používané v automobilovém průmyslu:

PP= Polypropylen
PE= Polyethylen
PP/EPDM= Polypropylen/upravený kaučuk
PE/EPDM= Polyethylen/upravený kaučuk
ABS= Acrylonitryle-butadiene
PA= Polyamid
PPO= Polyfenylenoxid
PVC= Polyvinyl Chlorid
PUR= Polyurethan
P.D.T.= Polybutylen tereftalate (Pocan)



S-Universal s.r.o. Palackého tř. 16, 612 00 Brno,
tel.: 549 211 394, 777 946 412
prodejna: Heršpická 6, Brno
výhradní dovozce barev IMPA pro ČR
email: obchod@barvylakynatery.cz
<http://www.barvylakynatery.cz>